

# Dsm520pfl Dsm520pf

SISTEMAS DE  
IMAGENS DIGITAIS



Produtividade, Conveniência e Preço Acessível. Está tudo aqui.

**Gestetner**

# DSm520pfl/DSm520pf da Gestetner

Desfrute de todas vantagens da tecnologia digital, da multifuncionalidade e do design que poupa espaço, com a DSm520pfl/DSm520pf. Ágil, com velocidades de impressão e de cópia de 22 páginas por minuto, que aumentam significativamente a produtividade. A Digitalização pela Rede\* em Cores e Preto e Branco facilita a suave mesclagem de documentos impressos em sua rede digital. O Fax Super G3 envia documentos importantes.



## Eficiente com Documentos Impressos...

### Cópia Digital

Projetada para agilizar o processo de cópia, a DSm520pfl/DSm520pf da Gestetner oferece uma generosa capacidade de Papel de 550 folhas, garantindo a cópia ininterrupta. Com o recurso de Cópia Especial, ela copia facilmente informações de documentos de identificação de ambos os lados, como uma carteira de identidade - tudo em uma única folha de papel.

### Digitalização em Cores

Digitalize rapidamente em cores - ou em preto e branco - documentos impressos - usando a função de digitalização pela rede\* de 600 dpi. Com o software SmarThru, você pode Digitalizar para Email pelo Outlook Express, enviando documentos eletronicamente, desta forma, para um ou mais receptores. Digitalize para OCR com o software padrão Readiris Pro 9, salve imagens em seu PC, faça os ajustes básicos para propostas etc. Você pode até mesmo digitalizar documentos diretamente para uma unidade flash USB usando a Porta para Unidade Flash USB, o que torna o compartilhamento de informações muito rápido.

### Imprimindo em PCL6...

Todas as bases de conectividade são cobertas pelas interfaces Ethernet\*, USB e Paralela. Uma vez conectado, a DSm520pfl/DSm520pf proporciona um suporte pronto para uso dos sistemas operacionais mais populares de hoje e para os aplicativos comerciais. É fácil imprimir documentos portáteis (PDF) - insira simplesmente uma unidade flash USB na porta e selecione a Impressão Direta. Além disso, o Web Image Monitor Tipo 103 \* padrão permite que você monitore e gerencie remotamente o DSm520pf a partir de um Navegador da Rede\* padrão.

### Substitua Seu Velho Fax por um Grande Comunicador...

Com o desempenho de fax avançado, que você precisa ver para crer, a DSm520pfl/DSm520pf oferece a funcionalidade de fax que você esperaria de grandes sistemas individuais. Digitalize e armazene os documentos de fax a serem enviados em uma generosa memória de 4 MB. Programe as configurações de fax, crie e edite entradas de catálogos telefônicos - pelo seu PC; o Utilitário de Configurações de Impressora permite configurar e enviar faxes em tempo recorde. É nunca receie perder um fax importante devido a uma queda de energia. Um Backup da Memória de Fax de 43 Horas salva os faxes para você.

Em embalagem compacta, a DSm520pfl/DSm520pf da Gestetner possui o necessário para tornar instantaneamente mais produtivo seu pequeno escritório, empresa ou grupo de trabalho. Para mais informação, consulte seu Revendedor Autorizado Gestetner.

\*Recurso de rede disponível apenas no equipamento DSm520pf.

## ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Processo de Imagens	Digitalização/marcação por feixe de laser e impressão eletrofotográfica.
Elemento de Leitura	Revelação por toner seco de componente único.
Configuração	Plano, com sensor de imagem por conjunto CCD
Resolução	De mesa 600 x 600 dpi
Escala de cinzas	256 níveis
Alimentação de Originais	Alimentador Automático de Originais de 50 folhas (ADF)
Entradas de Papel	Bandeja de 250 folhas/Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas.
Gramatura do papel	60 a 90 g/m <sup>2</sup> (Bandeja de papel), 60 a 161,6 g/m <sup>2</sup> (Alimentação Manual)
Alimentação Elétrica	100 a 127V/60Hz, 5A
Capacidade Bandeja de Saída	150 folhas
Dimensões (LxPxA)	45,0 x 43,4 x 45,7 cm
Peso	17,00 kg

## ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Tempo de aquecimento	Menos de 42 segundos
Velocidade da primeira cópia	10 segundos (Vidro de Exposição); 15 segundos (ADF)
Velocidade de Cópias Contínuas	22 cópias/minuto
Indicador de Quantidade	1 a 99
Tipo de Original	Folha/Livro
Tamanho do original	Até Carta/A4 (V.Exp.); Até Ofício (ADF)
Tamanho da Cópia:	Carta/A4 a Ofício (216 x 355,6mm) (Band. de Papel); 184,15 x 266,7 mm a Ofício (Alim. Manual)
Escalas de Reprodução	25%, 50%, 71%, 78%, 83%, 94%, 104%, 141%, 150%, 200%, 400% (V.Exp);
Zoom	25%, 50%, 71%, 78%, 83%, 94% (ADF) 25 a 400% em incrementos de 1% (V.Exp); 25 a 100% em incrementos de 1% (ADF)
Capacidade de Memória.(Padrão/Máx)	32 MB/160 MB
Recursos	Início Automático, Cópia Combinada/DI, Alceamento Eletrônico, Cópia com Repetir Imagem, Cópia de Poster, Modo Texto/Texto/Foto/Foto.

## ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Circuito	PSTN/PABX
Compatibilidade	ITU-T, G3
Resolução	203 x 98/196, 300 x 300 dpi
Compressão	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG (fax cores)
Velocidade da Digitalização	2,5 segundos
Velocidade do Modem	33,6 Kbps
Velocidade da Transmissão	G3: 3 segundos*, **
Memória	4 MB/320 Páginas*
Recursos	Acesso Duplo, Encaminhar, Discagem Automática(40), Enviar Mais Tarde, Difusão em Série, Discagens Rápidas e Discagens de Grupo (200 compartilhados), Catálogo Telefônico)

\*Baseado na Tabela de Testes ITU #1 no modo padrão.

\*\*Aproximadamente 3 segundos por página a 33,6 Kbps, dependente da qualidade ideal da linha.

O desempenho no cliente pode variar com o local.

## ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Velocidade de Impressão	22 ppm
Interface	USB 2.0**, IEEE1284 Paralela**, Ethernet*
Capacidade de Memória RAM.	32 MB/160 MB (Compartilhada)
PDL	PCL6
Resolução	600 dpi
Requisitos do Sistema	Windows 98/2000/NT4.0/Me/XP
Recursos	Layout (Combinar), Poster, Marcas d'água

\*Recurso de rede disponível apenas no equipamento DSm520pf.

\*\*USB e IEEE1284 não são suportados simultaneamente.

## ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

Dispositivo de Digitalização	CCD Colorido Plano
Resolução	600 x 600 dpi
Escala de Cinzas	256 níveis
Compatibilidade	Rede* e TWAIN padrão
Modos de Digitalização	Preto e Branco (1 bit); Escala de Cinzas (8 bits); 256 Cores (8 bits); True Color (24 bits)
Tamanho Máximo do Original:	216 mm x 355,6mm (Ofício)
Interface do PC	USB 2.0**, IEEE1284 Paralela**, Ethernet*

\*Recurso de rede disponível apenas no equipamento DSm520pf.

\*\*USB e IEEE1284 não são suportados simultaneamente.

## DRIVER TWAIN\* e REQUISITO DO PC

Sistema Operacional	Windows 98/2000/NT4.0/Me/XP
Memória	64 MB ou mais/128 MB para Windows XP
CPU	Pentium II 400 MHz ou superior/Pentium III 933 MHz para o Windows XP
HD	É necessário mais de 300 MB de espaço em disco/ 1 GB para o Windows XP
Controle de Cores	Sim
Rotação da Imagem	Sim

\*O Driver TWAIN suporta a digitalização de diversas páginas por um clique somente no ADF.

## OPCIONAIS

Banco de Papel Tipo PS610 (250 folhas x 1)
Memória de 32 MB
Memória de 128 MB

# Gestetner

www.gestetner.com.br

Gestetner® é marca registrada da Ricoh Corporation. Windows® e Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP são marcas registradas da Microsoft Corporation. PCL® é marca registrada da Hewlett-Packard Company. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. Os produtos são mostrados com os opcionais.  
Impresso no Brasil

Suprimentos Gestetner: Para desempenho e rendimentos máximos, recomendamos utilizar apenas peças e suprimentos originais Gestetner. Especificações e aparência externa sujeitas a alterações sem aviso prévio.