

Gestetner SP 8200DN

Especificações

Especificações do Mecanismo		Memória:	256 MB de RAM padrão / 512 MB de RAM máximos
Configuração:	De mesa	HD:	Aproximadamente 40 GB (opcional)
Tecnologia:	Digitalização por feixe laser e impressão eletrofotográfica com revelação do toner com duplo componente	Interfaces Padrão:	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
		Interfaces Opcionais:	EEE 1284, IEEE 802.11a/g, Gigabit Ethernet
Resolução:	300 x 300 dpi: PCL5e, PostScript3, IPDS (Opc.) 600 x 600 dpi: PCL5e, PCL6, PostScript3, PDF, RPCS, IPDS (Opc.)	Protocolos de Rede:	TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP
Velocidade de Impressão:	50 páginas por minuto	Utilitários de Impressão Padrão:	SmartDeviceMonitor for Admin/Client. Printer Utility, WebSmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Print Utility for Mac, DeskTopBinder, DeskTopBinder Lite, Font Manager, DeskTopBinder Professional (opcional)
Velocidade Duplex:	50 páginas por minuto	Sistemas Operacionais:	Windows 2000/Me/XP/Server2003/Vista; Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5; Unix (usando filtro Ricoh UNIX); Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X 10.1 ou mais recente*
Dimensões (Larg. x Prof. x Altura):	3,5 segundos		
Peso:	Unidade Principal: 670 x 677 x 641 mm Unidade Principal + Unidade de Acabamento + LCT: 1065 x 677 x 641mm		
	Peso: 73 kg		
Tempo de Aquecimento:	25 segundos ou menos		
Requisitos de Potência:	120V, 60Hz, 15A		
Consumo Máximo de Potência:	1.370W ou menos		
Modo de Economia de Energia:	7W ou menos		
Capacidade de Papel Padrão:	2 x Bandejas de papel de 550 folhas, Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas	Opcionais de Memória	
Capacidade de Papel Opcional:	2 bandejas de papel de 550 folhas OU Bandeja de Grande Capacidade (LCT) de 2.000 folhas; Bandeja de Grande Capacidade (LCT) de 1.200 folhas	Unidade de Memória Tipo G – 128 MB de RAM	
Capacidade Máxima de Papel:	4.400 folhas	Unidade de Memória Tipo G – 256 MB de RAM	
Tamanhos de Papel:	Primeira Bandeja de Papel: A4/Carta Segunda Bandeja de Papel: 184 x 267mm até 279 x 432 mm (EXE x A3) Bandeja de Alimentação Manual: Largura: 89 a 305 mm; Comprimento: 147 a 457 mm (305 x 457 mm máximos); Até 305 x 1259 utilizando o driver RPCS para impressão de faixas Unidade de Alimentação de Papel Opcional: A5 (meio carta) a A3 (duplo carta) Bandejas de Grande Capacidade Opcionais: A4/Carta Tamanhos Duplex: A4/Carta até A3 (duplo carta)	Opcionais do Controlador	
Gramatura:	Bandejas Padrão: 60 a 214 g/m² Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 255 g/m² Unidade de Alimentação de Papel Opcional e LCTs: 60 a 169 g/m² 500 folhas (face para baixo)	Unidade de Disco Rígido Tipo 5000	
Capacidade de Saída Padrão:	500 folhas (face para baixo)	Unidade de Interface IEEE 802.11a/g Tipo J	
Capacidade de Saída Opcional:	Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas, Unidade de Acabamento de 1.000 Folhas	Placa Gigabit Ethernet Tipo A	
Duplex Automático:	Padrão	Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A	
Gramatura para Duplex:	60 a 169 g/m²	Unidade DataOverwriteSecurity Tipo J	
	As bandejas de papel padrão suportam tipos específicos de papel, de 170 a 216 g/m².	Unidade IPDS Tipo 5100	
		Unidade de Criptografia de HD Tipo B	
		Cartão de Armazenamento de Dados Tipo A	
		Cartão VM Tipo G	
		*O Opcional de Impressão IPDS estará disponível em Junho de 2008.	
		Opcionais de Hardware	
		Unidade de Alimentação de Papel Tipo PB3040:	Código: 414132
		Tamanho do Papel:	A5 a A3
		Capacidade de Papel:	2 bandejas de 550 folhas
		Gramatura Suportada:	60 a 169 g/m²
		Bandeja de Grande Capacidade de 2.000 Folhas Tipo PB3050	
		Tamanho do Papel:	A4
		Capacidade de Papel:	2.000 folhas
		Gramatura Suportada:	60 a 169 g/m²
		Bandeja de Grande Capacidade de 1.200 Folhas Tipo RT3000	
		Tamanho do Papel:	A4
		Capacidade de Papel:	1.200 folhas
		Gramatura Suportada:	60 a 169 g/m²
		Unidade de Acabamento de 1.000 Folhas Tipo SR790	
		Tamanho do Papel:	A5 a A3
		Gramatura:	52 a 260 g/m² (Bandeja de Prova) 52 a 163 g/m² (Bandeja Separadora)
		Especificações do Controlador	
		CPU:	RM7035C-533L @ 533 MHz
		Linguagens da Impresora:	PCL5e/6, Ricoh RPCS, Adobe® PostScript® 3™, Impressão Direta de PDF, IPDS Opcional

SP 8200DN da GESTETNER

Impressora a Laser P/B



Produtividade constante

Impressão de alta performance para cargas de trabalho exigentes.

Encare a SP 8200DN Gestetner como uma impressora a laser que oferece uma combinação verdadeiramente poderosa de velocidade, versatilidade e confiabilidade. Esse equipamento durável e pronto para a rede permite que organizações dinâmicas concluam rapidamente uma variedade de tarefas de impressão em rede e baseadas em host, cumprindo prazos de entrega apertados e reduzindo os períodos de parada ao estreitamente necessário. Projetada para impressão em preto e branco por toda uma ampla faixa de aplicações, a expansível e acessível SP 8200DN também oferece acabamento profissional, alta capacidade de papel e características integradas de segurança, para documentos confidenciais.



Altas Produtividade e Versatilidade

Grupos de trabalho de médio e grande portes nas áreas financeira, de saúde, educacionais e diversas outras podem aumentar sua produtividade com a rápida e flexível SP 8200DN da Gestetner.

- Imprima documentos em preto-e-branco com a excepcional velocidade de 50 páginas por minuto.
- Garanta resultados nítidos e limpos em cada página com qualidade de imagem até 600 x 600 dpi.
- Crie planilhas, projetos, diagramas esquemáticos e outros documentos de grande formato com suporte para impressão em formato A3 (duplo carta).
- Reduza os custos com papel e os requisitos de armazenamento de documentos utilizando duplex padrão.
- Melhore o processamento de tarefas e mantenha a fila de impressão em andamento. A SP 8200DN da Gestetner é equipada com um poderoso controlador de 533 MHz e com 256 MB de RAM.
- Conte com uma impressão em rede e ponto-a-ponto sem interrupções, com padrão USB 2.0 e Ethernet. Para aumentar ainda mais a flexibilidade, selecione o suporte à impressão sem fio e/ou Ethernet Gigabit.

Design Expansível e Configurável

Escolha o conjunto exato de características para acompanhar até mesmo os fluxos de trabalho com impressão mais intensa.

- Lide facilmente com volumes de impressão convencionais. Comece com duas Bandejas de Papel padrão de 550 Folhas e com a Bandeja de Alimentação Manual padrão de 100 Folhas (que também aceita envelopes) para
- Aumente ainda mais a capacidade de papel - e minimize o tempo gasto com o reabastecimento das bandejas - seja com duas Bandejas de Papel extras de 550 Folhas ou com uma Bandeja de Grande Capacidade (LCT) de 2.000 Folhas. Você também pode acrescentar uma Bandeja LCT de
- Dê um acabamento aos documentos impressos para conferir-lhes uma aparência profissional. Selecione a Unidade de Acabamento de 1.000 Folhas ou a Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas para alcear, grampear e perfurar.

Fluxo de Trabalho Seguro e Eficiente

Maximize a eficiência e a segurança do documento equipando a SP 8200DN da Gestetner com as inovadoras ferramentas de gerenciamento, segurança e de impressão IPDS baseada em host.

- Transforme sua impressora em um econômico centro de impressão baseado em host OS/400. Com a opção IPDS, a SP 8200DN pode imprimir diretamente a partir de bancos de dados IPDS sem um servidor de impressão ou qualquer outro hardware dispendioso.
- Evite o roubo de dados mesmo que a Unidade de Disco Rígido (HD) da SP 8200DN da Gestetner seja furtado. O opcional de criptografia de HD torna os dados armazenados na unidade impossíveis de decodificar.
- Execute tarefas de gerenciamento de impressora online para poupar tempo com o Web Image Monitor™. Esse utilitário exibe informações detalhadas sobre a impressora, sobre a configuração de rede, sobre o uso da máquina e sobre o estado dos suprimentos através de uma intuitiva interface Web.



É possível obter acabamento profissional acrescentando as Unidades de Acabamento de 1.000 ou 3.000 folhas.



Com dois opcionais de acabamento profissional, é possível imprimir documentos grampeados e furados automaticamente, para atender requisitos de impressão interna.



Seu Parceiro Ambiental

A Gestetner dá prosseguimento ao seu permanente compromisso de desenvolver soluções de escritório com características excepcionais e ambientalmente amigáveis de economia de energia e de suprimentos, sem comprometer a produtividade, incluindo:

- Tecnologia de Partida Rápida (QSU - Quick Start Up) Modo de Repouso, para economia de energia
- Baixos níveis de ruído
- Emissões mínimas de ozônio
- Em conformidade com a legislação RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- Modos Duplex e Cópia Combinada